

Оборудование серии S

Компактное УФ оборудование, предназначенное для частных бассейнов, и отличается простотой монтажа, эксплуатации и обслуживания. Установки данной серии легко встраиваются в существующие системы очистки оборотной воды бассейнов.

Установки включают в себя:

- ▶ Камеру обеззараживания из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304 в сборе с кварцевыми чехлами и лампами низкого давления имеющих срок службы (12 000–16 000 часов);
- ▶ Датчик температуры, автоматически отключающий установку в случае перегрева;
- ▶ Пульт управления: ведет учет времени наработки ламп; имеет возможность включения от датчика потока.

УДВ-1А250НО

УДВ-1А120НО



Наименование установок	Производительность, м³/ч						Мощность УФ лампы, Вт	Напряжение питания, В	Цена, руб. (с НДС)
	τ = 90%		τ = 80%		τ = 70%				
	25 мДж/см²	40 мДж/см²	25 мДж/см²	40 мДж/см²	25 мДж/см²	40 мДж/см²			
УДВ-5/1-S	5	3	4	3	3	2	75	220	43 200
УДВ-1А120НО-S	10	6	8	5	6	4	120	220	78 720
УДВ-1А250НО-S	20	12	15	10	12	7	250	220	95 040